

TA08R

氏名 吉村 ゆき

日付 11/16

コース 7-4番

コースコンディション 乾

気温
Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☒

アッパーアームスベーター
Upper arm spacer
F 1.5 mm
R 0 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 2

キングピンスベーター
King pin spacer 1.5 mm

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☐
5 mm ☒

ホイールスベーター
Wheel spacer 0 mm

アップライトスベーター
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスベーター F mm
Sus. mount spacer R mm

ドループ
Droop 5.0 mm

Fサスマウント
F sus. mount
Front E

シャフトポジション
Shaft position

Rear E

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.5 °

車高
Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer φ —

フロントドライブ
Front drive キヤデフ

デフオイル
Differential oil # 1051 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 1.0 mm

サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal SSBB

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング
Spring 緑

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐
0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 9.0 mm

エア抜き穴
Air hole 1.0 mm

《リア》 Rear

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Kit ☐ Hi ☐ Lo ☐

アッパーアームスベーター
Upper arm spacer
F 1.0 mm
R 1.0 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

キングピンスベーター
King pin spacer 2.0 mm

ホイールハブ
Wheel hub 4 mm ☐
5 mm ☒

ホイールスベーター
Wheel spacer mm

アップライトスベーター
Upright spacer 0.5 mm

サスマウントスベーター R mm

ドループ
Droop 5.5 mm

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 3.0 °

車高
Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer φ —

リアドライブ
Rear drive キヤデフ

デフオイル
Differential oil # 3009 1.4g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay 0 mm

サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal SSBB

ピストン
Piston 4 穴 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 緑

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐
0.5 Low ☒

ストローク長
Stroke length 10.0 mm

エア抜き穴
Air hole 1.0 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒ アップライトスベーター
Upright spacer mm

トー角
Toe angle 3.0 °

タイロッドスベーター
Tie rod spacer OUT 0 mm
IN 1.5 mm

バッテリーウエイト
Battery weight 50 g

バンパーポスト
Bumper post
BS ☐
OP ☐

ステアリング
ピボット
Steering pivot
8.0mm ☐
8.5mm ☐

バンパーサポート
Bumper support
プラスチック / Plastic ☐
カーボン / Carbon ☒

Fサスアームスベーター
F sus. arm spacer 0 mm

サーボマウント
Servo mount プラスチック / Plastic ☐
OP / Option Part ☒

ステアリングスベーター
Steering spacer 2.0 mm

Rサスアームスベーター
R sus. arm spacer 0 mm

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery LF 2200

ボディ
Body ベンシ / 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing 緑正

タイヤ
Tire M

ホイール
Wheel オフセット
Offset

インナー
Tire insert M

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes