

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 北井 優也 日付 Date 11/16
 コース Track ツインメッセ コースコンディション Track condition グリッド 7 高さ 11
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》 Front

ダンパーポジション Damper position
 1 2
 3
 4
 5
 1
 No.

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐
 Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐
 OP ☒

アッパーアームポジション Upper arm position
 1 2
 3
 4
 5
 1
 No.

キャンバー角 Camber angle
 アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm
 車高 Ground clearance 5.5 mm
 リバウンドストローク Rebound stroke 0.5 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
 Front 1.5 + 7 mm 2枚
 Rear 7 mm 2枚

OP. Fサスマウント F sus. mount
 シャフトポジション Shaft position
 Front
 Rear

ダンパータイプ Damper type SSB + M 7
 ピストン Piston 4 穴 hole(s)
 オイル Oil # 450
 スプリング Spring OP 333 黄
 スプリングリテーナー Spring retainer プラ
 ストローク長 Stroke length mm
 エア抜き穴 Air hole 0 mm

フロントドライブ Front drive スパール 139 T
 デフオイル Differential oil # / g
 ドライブシャフト Drive shafts w カルダン
 ホイルハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 mm

《リア》 Rear

ダンパーポジション Damper position
 1 2 3
 4
 5
 1
 No.

ダンパーステーポジション Damper stay position Normal ☐
 Low ☒

ダンパーステーマウント Damper stay mount Normal ☐
 OP ☒

アッパーアームポジション Upper arm position
 1 2
 3
 4
 5
 1
 No.

キャンバー角 Camber angle 2.8°
 アッパーアームスペーサー Upper arm spacer 0 mm
 車高 Ground clearance 4 mm
 リバウンドストローク Rebound stroke 2.5 mm

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer
 Front 7 mm 2枚
 Rear 7 mm 2枚

OP. Rサスマウント R sus. mount
 シャフトポジション Shaft position
 Front
 Rear

ダンパータイプ Damper type SSB + M 7
 ピストン Piston 4 穴 hole(s)
 オイル Oil # 550
 リアドライブ Rear drive ボール 139 T
 デフオイル Differential oil # / g
 ドライブシャフト Drive shafts キット
 ホイルハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 5 + 2 mm

《トップ》 Overhead

トー角 Toe angle 2.5°
 ステアリングブリッジ Steering bridge Normal ☒
 OP ☐

センターギヤ Center gear
 ダイレクト / Direct ☒
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff # ☐

ステアリングアーム Steering arms Normal ☒
 OP ☐

バッテリーウエイト Battery weight g

ステアリングスペーサー Steering spacer 0 mm
 アップライトスペーサー Upright spacer 1 mm
 Fサスマウントスペーサー F sus. arm spacer 1.5 mm
 Rサスマウントスペーサー R sus. arm spacer 0 mm

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 15.5

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery 2200

ボディ Body フォルト 131 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F 1 + 0.5 R 11

タイヤ Tires F M R M

ホイール Wheels F スリット R スリット

インナー Tire inserts F ハード R ハード

ベストラップ Best lap 矢口らん

メモ
Notes

親父と日々遊んで頂いてる皆様、ありがとうございます。