

TA08 LIGHTWEIGHT BALL DIFFERENTIAL SET (37T)

TA08 軽量ボールデフ(37T)セット

ホップアップオプションズ
OP2040

注意 CAUTION

- 小さなお子様のいる場所での作業はしないでください。工具にさわったり、パーツやビニール袋を口に入れるなどの危険な状況が考えられます。
- Keep out of reach of small children. Children must not be allowed to put parts or packaging material in their mouths.

★ 部品、※部品はセットに含まれません。

★ Shaded and ※ marked parts are not included in set.

デフジョイント A	1個	3mm スチールボール	12個	10×13×0.2mm シム	2枚	デフスクリー	1本
デフジョイント B	1個	1/16インチスチールボール	8個	5×0.5mm スペーサー	1個	デフナット	1個
37Tボールデフプリー	1個	Y部品	1個	デフプレート	2枚	デフスプリング	1個
プリーフランジ	1個	ボールデフグリス	1個	850ベアリング	2個	6.1×2.6×1.0mm スラストプレート	2枚

- ★デフギヤに換えて取り付けます。
- ★Use in place of differential gear.

デフジョイント A
Diff joint A

- ★部品は向きに注意して取り付けてください。
- ★Note direction.



★ボールデフの組み立てにはボールデフグリスを使用します。

- ★Apply Ball Diff Grease to the differential during assembly.



850ベアリング
Ball bearing



デフプレート
Diff plate



37T
ボールデフプリー
Differential pulley

SNAP!
パチン

5×0.5mm スペーサー
Spacer

デフジョイント B
Diff joint B

850ベアリング
Ball bearing

デフナット
Diff nut

デフスプリング
Diff spring

- ★一度縮めてから使います。
- ★Compress once, then insert.

1/16インチ
スチールボール
1/16in. steel ball

6.1×2.6×1.0mm
スラストプレート
Thrust washer

※モリブデン
グリス
※Molybdenum
grease

デフスクリー
Diff screw

- ★たっぷり塗ります。
- ★Apply generously.

《Y4》

※スイングシャフト
※Swing shaft

★取り付けが硬い場合は削ってください。

- ★Shave down these sections if fit is tight.

★シムを利用してプリーの取り付け位置、クリアランスを調整します。シャーシキット付属のシムの量を基準に調整をしてください。

- ★Use shims to fine-tune pulley position and clearance, using the chassis standard setup as a base.

★デフジョイント (A, B) を固定して、ボールデフプリーがすべらなくなるまでデフスクリーを調整しながらネジ込みます。ネジ込みすぎるとデフの効きが重くなるので注意してください。

- ★Tighten diff screw until differential pulley does not slip (check by holding diff joints A & B in place and trying to rotate differential pulley). To ensure smooth movement of the diff, do not overtighten.