

Challenge Cup

- 2019 レギュレーションのご案内② -

タミヤレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンブ:20T使用可	

●ダイナヘッド(G6-01TR)はハブリダクションユニットの取外しも認められます(別途ホイールアクスル等の部品が必要となります)。

●指定ボディ:



ダイナヘッド6×6



キングガイエロ-6×6



congヘッド6×6



メタルダンブ



ヘビーダンブ

ランドクルーザー40
ピックアップ

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
WR-02CB	ダートチューンモーター	レーシングバック1600SPまで タミヤ製LF-6.6V(2300/2200/1600)	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し

●ドライバー人形は必ず搭載して下さい。オモリの搭載は禁止です。



コミカルホーネット



コミカルガラスホッパー

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。●タミヤ製ドライバー人形を必ず搭載して下さい。●サポートアームの取り外しや固定については制限はありません。●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用して下さい。●受信機、ESCはメカデッキ(C7、C13部品)の上に搭載して下さい。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着して下さい。●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着して下さい(走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは不可)。●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。



デュアルライダー



ダンシングライダー

4WDバギー

シャーシ	モーター×アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF503、TRF502X、 TRF511、TRF501、 DB02、DB01、TT-02B	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンブ: TBLE-01S・02S・03S ・スーパーストックBZ(アンブ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	前後タミヤ製 デュアルブロックタイヤ	TRF503:91T/21T TRF502:79T/21T TRF511:91T/20T TRF501:96T/23T DB01:91T/21T DB02:77T/20T TT-02B:70T/19T	1500g

●指定ボディ:TRF511、TRF501、ドゥルガ、バルドル、レオニス、ネオスコチャー、デュアルリッジ、TT-02B MS、プラズマエッジII

2WDバギー

シャーシ	モーター×アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF211、TRF201、 TRF201XR、 TRF201XM、 TRF201XMW、 DN-01、DT-03(T)	・ブラシレスモーター: TBLM-01S・02S(10.5T) ・ブラシレスアンブ: TBLE-01S・02S・03S ・スーパーストックBZ(アンブ不問)	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製 デュアルブロックタイヤ Wグループドタイヤ	TRF211・ TRF201各車: 79T/22T DT-03:17T	1400g

●指定ボディ:TRF201用、TRF201XR、ザハーク、サンドバイパー、レーシングファイター、ネオマイティフログ、アクロシヨット

☆4WD・2WDバギー等のオフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。