

# Challenge Cup

## - 2019 レギュレーションのご案内① -

### タミチャレGT

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TB-05、TA07 (MS不可)、 TA06 (MS不可)、 TA05 Ver.2、TB-04、 TT-02 (TYPE-S可)、01	ブラシレスモーター: TBLM-01(16T)・02S(15.5T) ブラシレスアンプ: TBLE-01S・02S・03S	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ(推奨)	6.60以上 TB-05:6.56 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g

#### ●指定ボディ:



マツダ MAZDA3



アウディ クワトロ ラリー A2



フォード マスタングGT4



トヨタ ガズーレーシング WRT/Yaris WRC



フェラーリ F12tdf



SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE



MERCEDES-AMG GT3



新型 NSX



ライキRG(T電動用)



MOTUL AUTOTECH GT-R



ENEOS SUSTINA RC F



RAYBRIG NSX CONCEPT-GT



SUBARU BRZ R&amp;D スポーツ



フェラーリ599XX



フェラーリ 458



トヨタ 86



スバル BRZ

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

### タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングバック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

#### ●指定ボディ:タミヤ製ツーリングカー用ボディ

☆これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

※モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

### タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、M-05各車	M-07、M-05 ... ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF+6.6V(2300/2200/1600) M-08、M-06 ... ○UGTチューン × タミヤ製LF+6.6V(2300/2200/1600)	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g

●指定ボディ:タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式を合わせる)(マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能です。)

ただし、ミニクーパーは使用不可。(クーペ、2006、2002、モンテカルロ、レーシング等)

### タミチャレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター	タミヤ製LF-6.6V (2300/2200/1600)	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

#### ●指定ボディ:



F104PRO2



F2012



MP4/24



F60