

Challenge Cup

- 2021シーズンレギュレーション① -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TA08、TA07 (MS不可)、 TA06 (MS不可)、 TA05Ver.2、 TB-05、TB-04、 TC-01、 TT-02 (TYPE-S可)、01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	チャレンジカップ 接着剤ラジアルタイヤ (推奨)	6.60以上 TA08:6.56 TA07:6.58 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g

●指定ボディ:



☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

TS050、ヤリスWRCはOPウイング及び他車種用ウイングの使用は不可。その他の車種はOPウイング及び他車種用ウイングの使用が認められます。

タミチャレE

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンプ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T	指定無し

●指定ボディ:



FORMULA E GEN2 CAR

- ボディの付属品は全て装着してください。
- フロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。
- ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。
- フロントバンパー (B4)、リヤディフューザー (B1/B2/B3) は無加工で説明図の通りに装着してください。

タミチャレM

シャーシ	モーター × バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g

●指定ボディ:タミヤ製Mシャーシ用ボディ (駆動方式を合わせる) (GRヤリス、マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能。) ミニクーパーは使用不可。

※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S (17.5T)】を使用します。