

# Challenge Cup

## - 2021シーズンレギュレーション② -

### タミヤレトラック

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、TT-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	SP.1589 オンロード レーシングトラックタイヤ	TT-02:70T/22T TT-01:61T/19T	制限なし

●指定ボディ:



メルセデス・ベンツ アクトロス  
MP4 MB モータースポーツ



BUGGYRA FAT FOX



TEAM HAHN RACING  
MAN TGS

※ボディパーツは樹脂パーツを含め全て装着してください。

### タミヤレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●指定ボディ:



F104PRO2



MP4/24

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

### タミヤレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングパック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ:タミヤ製ツーリングカー用ボディ

☆これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

※モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

### ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●指定ボディ:



デュアルライダー



ダンシングライダー

●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。

●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。

●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。

●受信機、ESCはメカデッキ (C7、C13部品) の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。

●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください (走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは認められません)。

●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。

●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。