

Challenge Cup

- 2021 レギュレーションのご案内 -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01、TB-05、 TA07 (MS不可)、 TA06 (MS不可)、 TA05Ver.2、TB-04、 TT-02 (TYPE-S可)、01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ (推奨)	6.60以上 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TA07:6.58 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1430g

●指定ボディ:

トヨタ ガスレーシング
TS050 (TC-01のみ使用可能)

トヨタ GR スーブラ



アウディ V8 ツーリング



マツダ MAZDA3



アウディ クワトロ ラリー A2



フォード マスタンGT4

トヨタ ガスレーシング
WRT/ヤリス WRC

SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE



MERCEDES-AMG GT3



新型 NSX



ライキGT (電動用)



MOTUL AUTECH GT-R



ENEOS SUSTINA RC F



RAYBRIG NSX CONCEPT-GT



SUBARU BRZ R&D スポーツ



トヨタ 86



スバル BRZ



マツダ RX-7

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

タミチャレE

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンブ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T	指定無し

●指定ボディ: FORMULA E GEN2 CAR

※ボディの付属品は全て装着してください。

※フロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。

※ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。

※フロントバンパー(B4)、リヤディフューザー(B1/B2/B3)は無加工で説明図の通りに装着してください。

FORMULA E GEN2 CAR



タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g

●指定ボディ: タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式を合わせる)(GRヤリス、マツダロードスターはどのシャーシでも使用可能です。)ミニクーバーは使用不可。

※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します。

タミチャレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-02S・03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

●指定ボディ:



F104PRO2



MP4/24