TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE

2023.2.3更新

Challenge Cup - 2023シーズン レギュレーション① -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TA08、TA07（MS・X不可）、 TA06（MS不可）、 TB-05、 TC-01、 TT-02（TYPE-S可）、01、 XV-02	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナローレーシング ラジアルタイヤ または チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ	6.60以上 XV-02:6.54※ TA08：6.56 TA07：6.58 TC-01：6.56 TB-05：6.56 TT-02：6.55 TT-01：6.56	指定無し

※スパーギヤ68T（51423）/ 27T装着時。ただしOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74（スパーギヤ70T/27T）も使用可。

●指定ボディ

マクラーレン セナ / au TOM'S GR Supra / オペル カリブラV6 クリフ / トヨタ GR 86 / スバル BRZ（ZD8） / 2020 フォード GT MK II / フォード エスコート カスタム / TS050（TC-01のみ使用可能）

トヨタ GR スープラ / アウディ V8 ツーリング / マツダ MAZDA3 / アウディ クワトロ ラリー A2 / フォード マスタングGT4 / ヤリス WRC / SUBARU WRX STI NBR CHALLENGE / MERCEDES-AMG GT3

NSX / ライキリGT（電動用） / MOTUL AUTECH GT-R / RAYBRIG NSX CONCEPT-GT / SUBARU BRZ R&D スポーツ / トヨタ 86 / スバル BRZ / マツダ RX-7

☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。
TS050、ヤリスWRCはOPウイング及び他車種用ウイングの使用は不可。その他の車種はOPウイング及び他車種用ウイングの使用が認められます。

タミチャレTC

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンプ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T	指定無し

●指定ボディ

FORMULA E GEN2 CAR

TS050

●ボディの付属品は全て説明図の記載通りに装着してください。ボディ搭載方法は「TC-01シャーシ」説明書の記載通りに搭載して下さい。
●ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。
●FORMULA E GEN2を搭載する場合、ボディのフロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。また、シャーシはフロントバンパー（B4）、リヤディフューザー（B1/B2/B3）は無加工で説明図の通りに装着してください。

タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05 … ○ライトチューン × レーシングパック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	ピニオン 20Tまで	1250g
	TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V			

●指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ（駆動方式を合わせる）（GRヤリス、フォードエスコートMk. II ラリーはどのシャーシでも使用可。）
ミニクーパーは使用不可。　※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S（17.5T）】を使用します。
●OP.254 Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。

TAMIYA

TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE

Challenge Cup

2023.2.3更新

- 2023シーズン レギュレーション② -

タミチャレラリー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、 XV-02	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	ラリーブロックタイヤ	TT-02：68T/25T XV-02：70T/26T	制限無し

●指定ボディ（OPウイングは使用不可）

アウディ
クワトロ ラリー A2

ヤリス WRC

スバル インプレッサ
WRC 2008

ランチア デルタ
インテグラーレ

スバル インプレッサ
WRC '07

三菱 ランサー
エボリューション VII WRC

三菱 ランサー
エボリューション V

スバル インプレッサ
モンテカルロ '99

●TT-02はハイポジション仕様が指定です。TT-02 TypeSは使用できません。

タミチャレパワートラック

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、TT-01	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	SP.1589 オンロード レーシングトラックタイヤ	TT-02：70T/22T TT-01：61T/19T	制限無し

●指定ボディ

メルセデス・ベンツ
アクトロス

BUGGYRA FAT FOX

TEAM HAHN RACING
MAN TGS

※ボディパーツは樹脂パーツを含め全て装着してください。

タミチャレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g

●指定ボディ

F104PRO2

MP4/24

●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●指定ボディ

デュアルライダー

ダンシングライダー

●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。
●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。
●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。
●受信機、ESCはメカデッキ（C7、C13部品）の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。
●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください（走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは認められません）。
●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。
●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。

TAMIYA

TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE

Challenge Cup - 2023シーズン レギュレーション③ -

2023.2.3更新

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-01CB、 WR-02CB	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20Tまで	制限無し

●指定ボディ：

コミカル ホットショット　コミカル アバンテ　コミカル マイティフロッグ　コミカル ホーネット　コミカル グラスホッパー

●説明図に記載のある場合はキット付属のタミヤ製ドライバー人形を搭載して下さい。オモリの搭載は認められません。
●各シャーシに対応するOPパーツが使用可能です。　※1WR-02CBに4WD用のSTブロックパターンのタイヤを使用するのは認められます。
☆モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

タミチャレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01（TR）	ライトチューンモーター	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル：18T ダンプ：20T使用可	

●指定ボディ

ボルボ A60H ダンプトラック6×6　ダイナヘッド6×6　キングイエロー6×6　コングヘッド6×6　メタルダンプ　ヘビーダンプ　ランドクルーザー40

●ダイナヘッド（G6-01TR）はハブリダクションユニットの取外しも認められます（別途ホイールアクスル等の部品が必要となります）。

タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングパック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ…タミヤ製ツーリングカー用ボディ
これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。
☆モーター、バッテリー等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。

4WDバギー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD4、 TT-02B	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	前後デュアルブロックタイヤ指定	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

2WDバギー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD2、 DT-03（T）	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	デュアルブロックタイヤ Wグルーブドタイヤ	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

TAMIYA

TAMIYA CHALLENGE CUP LEAGUE

2023.2.3更新

Challenge Cup - 2023シーズン レギュレーション④ -

CW-01チャレンジ

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
CW-01	ライトチューンモーター ×ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ キット標準形状ホイール	キット標準 （10T）	制限無し

●指定ボディ：キット標準タイヤ/ホイール等（色違いも使用可）　※ミッドナイトパンプキンは成型品ボディ限定。　※ウニモグ不可

ランチボックス

ミッドナイト
パンプキン

●対応するOPパーツの使用が認められます。
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

タムテックバギー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GB-01S	370スポーツチューンモーター ×ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF1100-6.6V タミヤ製単三電池4本	キット標準タイヤ/ホイール タミヤ製OPタイヤ/ホイール	ピニオン16T指定	制限無し

●指定ボディ：

グラスホッパーミニ

マイティーフロッグミニ

ホーネットミニ

●対応するOPパーツの使用が認められます。
●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

グラスホッパーチャレンジ

マシン	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
下記参照	540-SH、-N、-J モーター ×ブラシモーター用ESC	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製バギー用タイヤ	ピニオン18T	制限なし

●指定ボディ：　下記マシン参照。オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着が可能。

グラスホッパー

グラスホッパーⅡ、BE

●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。
●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。
●タミヤ製パーツを使用したトレッド幅の変更は可能です。
☆モーター、ギヤ比等は開催店舗の環境等により変更する事も可能です。詳しくはグランプリ係までお問い合わせ下さい。