

Challenge Cup

- 2024シーズンレギュレーション① -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TA08、TA07 (MS・X不可)、 TA06 (MS不可)、 TB-05、 TC-01、 TT-02 (TYPE-S系可)、01、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナローレーシング ラジアルタイヤまたは チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ	6.60以上 XV-02:6.54※ TA08:6.56 TA07:6.58 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TT-02:6.55 TT-01:6.56	なし

※スーパーギヤ68T (51423) / 27T装着時。ただしOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74(スーパーギヤ70T/27T)も使用可。

●指定ボディ… (OPウイング【OPウイングと同形状のウイング】使用可能)



●指定ボディ… (OPウイング使用不可)



☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

☆OPウイング取付用穴の位置が無いボディは、OPウイングの使用はできません。(TS050、ヤリスWRC、GRヤリス ラリー1 ハイブリッド、フォードフォーカスRS、ベンツCLK AMGレーシング、セリカGT-FOUR、フォードエスコートカスタム、トヨタ スーブラ (JZA80)、セリカGT-FOUR RC (ST185)はOPウイングの使用は不可。その他の車種はOPウイング (OPウイングと同形状のウイング) が使用可能。

☆他車種用ウイング、ウイングステーは使用できません。

タミチャレTC

	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンブ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T

●指定ボディ



FORMULA E GEN2 CAR TS050 1997メルセデス・ベンツ CLK-GTR※ ※キット標準ウイングのみ使用可能

●ボディの付属品は全て説明図の記載通りに装着してください。ボディ搭載方法は「TC-01シャーシ」説明書の記載通りに搭載して下さい。

●ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。

●FORMULA E GEN2を搭載する場合、ボディのフロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。また、シャーシはフロントバンパー (B4)、リヤディフューザー (B1/B2/B3) は無加工で説明図の通りに装着してください。

●TS050を搭載する場合、ボディパーツの「ノーズ」「リヤウイング (側板含む)」「フィン(L・R)」「ミラー」は説明書通りに装着してください。

Challenge Cup

- 2024シーズンレギュレーション② -

タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MB-01 M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05、 MB-01 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06、 MB-01 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	・ MB-01 65T / 27T ・その他 ビニオン 18Tまで	1250g

●指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式を合わせる)(GRヤリス、フォードエスコートMk. II ラリー、**VW ゴルフ II GTI**、**フィアット131アバルト** ラリー)はどのシャーシでも使用可。
ミニクーパーは使用不可。 ※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します。

●OP.254 Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。

タミチャレMラリー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MF-01X MB-01 XM-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	60Dラリーブロックタイヤ	MF-01X: 25T MB-01 : 65T / 29T XM-01 : 64T / 29T	制限無し

●指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式は問わず)。ミニクーパーは使用不可。 ※タミヤ主催イベントでは障害物を設置します。

●MF-01XはOP.1660を使用ください。

●インナーはMシャーシ用のみ使用可能です。

●カーペット路面はSP.683 Mシャーシ60Dラジアルタイヤ指定になります。

タミチャレラリー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	ラリーブロックタイヤ	TT-02: 68T/25T XV-02: 70T/26T	制限無し

●指定ボディ (OPウイングは使用不可)



●TT-02はハイポジション仕様が指定です。TT-02 TypeSは使用できません。

●カーペット路面はレーシングセミスリックタイヤ (SP.810) / タミヤ製ナローホイール (26mm幅) が指定になります。

タミチャレパワートラック

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、TT-01	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	SP.1589 オンロード レーシングトラックタイヤ	TT-02: 70T/22T TT-01: 61T/19T	制限無し

●指定ボディ




※ボディパーツは樹脂パーツを含め全て装着してください。


Challenge Cup

- 2024シーズンレギュレーション③ -

タミヤレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g
<p>●指定ボディ</p>  <p>F104PRO2 MP4/24</p> <p>●TRF103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。 フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。</p>					

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し
<p>●指定ボディ</p>  <p>デュアルライダー ダンシングライダー</p> <p>●タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。 ●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。 ●LF-1100バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用して下さい。 ●受信機、ESCはメカデッキ (C7、C13部品) の上に搭載して下さい。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。 ●B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着して下さい (走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは認められません)。 ●組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。 ●リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。</p>					

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-01CB、 WR-02CB	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20Tまで	制限無し
<p>●指定ボディ:</p>  <p>コミカル ホットショット コミカル アバンテ コミカル マイティフロッグ コミカル ホーネット コミカル グラスホッパー</p> <p>●説明図に記載のある場合はキット付属のタミヤ製ドライバー人形を搭載して下さい。オモリの搭載は認められません。 ●各シャーシに対応するOPパーツが使用可能です。 ※1WR-02CBに4WD用のSTブロックパターンのタイヤを使用するのは認められます。 ☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。</p>					

タミヤレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンブ:20T使用可	
<p>●指定ボディ</p>  <p>ボルボ A60H ダイナヘッド6×6 キングイエロー6×6 コングヘッド6×6 メタルダンブ ヘビーダンブ ランドクルーザー40</p> <p>●ダイナヘッド (G6-01TR) はハブリダクションユニットの取外しも認められます (別途ホイールアクスル等の部品が必要となります)。</p>					

Challenge Cup

- 2024シーズンレギュレーション④ -

タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングパック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ…タミヤ製ツーリングカー用ボディ

これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

4WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD4, TT-02B (R)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	前後デュアルブロックタイヤ指定	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

2WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD2, DT-03 (T)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	デュアルブロックタイヤ Wグループドタイヤ	ギヤ比9.1以上	制限無し

●シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

CW-01チャレンジ

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
CW-01	ライトチューンモーター × ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ キット標準形状ホイール	キット標準 (10T)	制限無し

●指定ボディ: キット標準タイヤ/ホイール等(色違いも使用可) ※ミッドナイトパンプキン は成型品ボディ限定。 ※ウニモグ不可



ランチボックス

ミッドナイト
パンプキン三菱
パジェロ

●対応するOPパーツの使用が認められます。

●三菱パジェロはランチボックス・ミッドナイトパンプキンの標準タイヤ・ホイールを使用することが可能です。(一部パーツの変更が必要となります。)

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

タムテックバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GB-01S	370スポーツチューンモーター × ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF1100-6.6V タミヤ製単三電池4本	キット標準タイヤ/ホイール タミヤ製OPタイヤ/ホイール	ピニオン16T指定	制限無し

●指定ボディ:



グラスホッパーミニ

マイティーフログミニ

ホーネットミニ

●対応するOPパーツの使用が認められます。

●オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

グラスホッパーチャレンジ

マシン	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
下記参照	540-SH、-N、-J モーター × ブラシモーター用ESC	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製バギー用タイヤ	ピニオン18T	制限なし

●指定ボディ: 下記マシン参照。オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着が可能。



グラスホッパー

グラスホッパー II, BE

●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。

●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。

●タミヤ製パーツを使用したトレッド幅の変更は可能です。

☆モーター、ギヤ比等は開催店舗により異なる場合がございます。

詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。