

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション① -

タミチャレGT

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TA08、TA07 (※MS・X不可) TA06 (MS不可)、 TB-05、 TC-01、 TT-02 (TYPE-S系可)、01、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナローレーシング ラジアルタイヤまたは チャレンジカップ 接着済ラジアルタイヤ	6.60以上 XV-02:6.54※ TA08:6.56 TA07:6.58 TC-01:6.56 TB-05:6.56 TT-02:6.55 TT-01:6.56	1380g

※スーパーギヤ68T(51423) / 27T装着時。ただしLOP.2048等使用不可。ギヤ比6.74(スーパーギヤ70T/27T)も使用可。

●指定ボディ… (OPウイング【OPウイングと同形状のウイング】使用可能)



●指定ボディ… (OPウイング使用不可)



☆指定ボディについては開催店舗からお申し込みを頂ければ、上記以外のボディも申込用紙に記載する事も可能です。

☆OPウイング取付用穴の位置が無いボディは、OPウイングの使用はできません。(TS050、ヤリスWRC、GRヤリス ラリー1 ハイブリッド、フォードフォーカスRS、ベンツCLK AMGレーシング、セリカGT-FOUR、フォードエスコート カスタム、トヨタ スープレ (JZA80)、セリカGT-FOUR RC(ST185)、トヨタセリカ GT-FOUR(ST205)、ポルシェ911 カレラRSR2.8、プジョー306マキシはOPウイングの使用不可。その他の車種はOPウイング(OPウイングと同形状のウイング)が使用可能。

☆他車種用ウイング、ウイングステーは使用できません。

タミチャレZERO

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
タミヤ製 ツーリングカーシャーシ	ライトチューンモーター※	タミヤ製 レーシングパック1600SP	タミヤ製 ツーリングカー用タイヤ	7.20以上	指定無し

●指定ボディ…タミヤ製ツーリングカー用ボディ

これからRCレースを始めようとしている方にオススメのクラス。

☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション② -

タミチャレTC

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比
TC-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S GTチューンモーター × ブラシモーター用アンプ	タミヤ製LF2200-6.6V	ミディアムナロー レーシングラジアルタイヤ	63T / 24T
●指定ボディ    FORMULA E GEN2 CAR TS050 1997メルセデス・ベンツ CLK-GTR※ ※キット標準ウイングのみ使用可能 ●ボディの付属品は全て説明図の記載通りに装着してください。ボディ搭載方法は「TC-01シャーシ」説明書の記載通りに搭載して下さい。 ●ラジアルタイヤは付属のインナーの装着が指定されます。 ●FORMULA E GEN2を搭載する場合、ボディのフロントフェンダーとノーズを繋ぐ部分も切り取ってください。また、シャーシはフロントバンパー(B4)、リヤディフューザー(B1/B2/B3)は無加工で説明図の通りに装着してください。 ●TS050を搭載する場合、ボディパーツの「ノーズ」「リヤウイング(側板含)」「フィン(L・R)」「ミラー」は説明書通りに装着してください。				

タミチャレBT

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比
BT-01	TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 ミディアムナロータイヤ	70T / 24T
●指定ボディ       ポルシェ911 カレラ RSR2.8 (MR) トヨタ スープラ (JZA80) (FR) ニスモ COPPERMIX シルビア (FR) マツダ RX-7 FD3S (FR) カストロール Honda シビックVti (FF) ブジョー306 マキシ (FF) 【ショートホイールベースのみ】 ●対応するSP、OPパーツが使用可能です。ボディは指定ボディに記載のあるものが使用可能です。使用ボディとシャーシの駆動方式は合わせてください。 ●OPウイングは使用できません。キット標準のみ使用可能。●タイヤはタミヤ製ミディアムナロータイヤ(24mm幅)、ホイールは24mm幅指定です。 ●左右のミラーは必ず取り付けてください。				

タミチャレM

シャーシ	モーター×バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MB-01 M-08 CONCEPT M-07 CONCEPT、 M-06各車、 M-05各車	【FWD】M-07、M-05、MB-01 … ○ライトチューン × レーシングバック1600SPまで ○GTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V 【RWD】M-08、M-06、MB-01 … ○UGTチューン × タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製 Mシャーシ用タイヤ	・MB-01 65T / 27T ・その他 ピニオン 18Tまで	1250g
	TBLM-02S(17.5T) × TBLE-03S・04SR・04S × タミヤ製LF2200-6.6V			
●指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ（駆動方式を合わせる）（GRヤリス、フォードエスコートMk. II ラリー、VW ゴルフ II GTI、フィアット131アバルト ラリーはどのシャーシでも使用可。） ミニクーパー は使用不可。 ※タミヤ主催イベントではブラシレスモーター【TBLM-02S(17.5T)】を使用します。 ●OP.254 Mシャーシ60Dスーパーグリップタイヤは使用できません。				

タミチャレMラリー

シャーシ	モーター × アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
MF-01X MB-01 XM-01	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	60Dラリーブロックタイヤ	MF-01X: 25T MB-01 : 65T / 29T XM-01 : 64T / 29T	制限無し
●指定ボディ…タミヤ製Mシャーシ用ボディ(駆動方式は問わず)。ミニクーパーは使用不可。 ※タミヤ主催イベントでは障害物を設置します。 ●MF-01XはOP.1660を使用ください。 ●インナーはMシャーシ用のみ使用可能です。 ●カーペット路面はSP.683 Mシャーシ60Dラジアルタイヤ指定になります。					

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション③ -

タミチャレパワートラック

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、TT-01	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	SP.1589 オンロード レーシングトラックタイヤ	TT-02:70T/22T TT-01:61T/19T	制限無し

●指定ボディ

※ボディパーツは樹脂パーツを含め全て装着してください。

メルセデス・ベンツ
アクトロス

BUGGYRA FAT FOX

TEAM HAHN RACING
MAN TG5

タミチャレF1

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TRF103、TRF102、 TRF101、F104各車	フォーミュラチューンモーター TBLM-02S(21.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製F104用 スポンジ・ゴムタイヤ	4.00以上	1100g
TRF104		タミヤ製LF1100-6.6V			950g

●指定ボディ

●TRF104・103・102・101・F104各車間での各パーツの互換使用は認められます。
フロントサスアームはナロータイプを使用して下さい。



F104PRO2

MP4/24

ライダーチャレンジ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
T3-01	キット標準370モーター 370スポーツチューンモーター 370トルクチューンモーター	タミヤ製LF-1100 6.6V タミヤ製単3形電池4本	キット標準タイヤ OPタイヤ・ホイール使用可	キット標準ギヤ比	制限無し

●指定ボディ



デュアルライダー

ダンシングライダー

- タミヤ製ドライバー人形は必ず搭載して下さい。 ●サポートアームの取り外しや固定方法についての制限はありません。
- LF-1100/バッテリーを使用するときは、C12パーツを無加工で説明図の記載通りに使用してください。
- 受信機、ESCはメカデッキ(C7、C13部品)の上に搭載してください。C7、C13部品は無加工で説明図の記載通りに装着。
- B4部品は無加工で説明図の記載の通りに装着してください(走行による摩耗は認められますが、著しく形状が変化しているものは認められません)。
- 組み立ては説明図に準じ、対応するOPパーツの使用が認められます。
- リヤタイヤはMシャーシ用のみ使用可能です。

タミチャレラリー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TT-02、 XV-02 (RS)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	ラリーブロックタイヤ	TT-02:68T/25T XV-02:70T/26T	制限無し

●指定ボディ(OPウイングは使用不可)

アウディ
クワトロラリー A2

ヤリス WRC

スバル インプレッサ
WRC 2008ランチア デルタ
インテグラレスバル インプレッサ
WRC '07三菱 ランサー
エボリューション VII WRC三菱 ランサー
エボリューション Vスバルインプレッサ
モンテカルロ '99トヨタ GRヤリス
ラリー1 ハイブリッドトヨタ
セリカGT-FOUR2003 フォード
フォーカスRS カスタムトヨタ セリカGT-FOUR
RC(ST185)トヨタ セリカ
GT-FOUR (ST205)

- TT-02はハイポジション仕様が指定です。TT-02 TypeSは使用できません。
- カーペット路面はレーシングセミスリックタイヤ(SP.810)/タミヤ製ナローホイール(26mm幅)が指定になります。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション④ -

タミヤレスカッシュ

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-02	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20T指定	制限無し

- ボディはタミヤ製RCカーボディが使用可能です。●他車種用ボディマウントの流用も認められます。
 - 走行中ボディが外れた場合DNF(リタイア)扱いになります。●OPウイングの着用は認められません。
 - シャーシ・ボディ含め、重りの搭載は禁止です。●対応するOPパーツの使用が認められます。
 - シャーシの4WS化は認められます。●ギヤ類の加工は一切禁止です。
 - タイヤの回転方向を入れ替えての走行は禁止になります。●ロアアームは純正をご利用ください。
- ☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。



タミヤレコミカル

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
G6-01 (TR)	ライトチューンモーター	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準タイヤ ※ボディに合わせる	ピニオン 20Tまで	制限無し
GF-01	ダートチューンモーター			ランクル:18T ダンプ:20T使用可	

●指定ボディ



ボルボ A60H
ダンプトラック6×6

ダイナヘッド6×6

キングイエロー6×6

コングヘッド6×6

メタルダンプ

ヘビーダンプ

ランドクルーザー40

- ダイナヘッド(G6-01TR)はハブリダクションユニットの取外しも認められます(別途ホイールアクスル等の部品が必要となります)。

コミカルバギー

シャーシ	モーター	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GF-01CB、 WR-02CB	TBLM-02S(15.5T) × TBLE-03S・04SR・04S	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ※1 キット標準形状ホイール	ピニオン 20Tまで	制限無し

●指定ボディ:



コミカル
ホットショット

コミカル
アバンテ

コミカル
マイティフロッグ

コミカル
ホーネット

コミカル
グラスホッパー

- 説明図に記載のある場合はキット付属のタミヤ製ドライバー人形を搭載して下さい。オモリの搭載は認められません。
 - 各シャーシに対応するOPパーツが使用可能です。 ※1WR-02CBに4WD用のSTブロックパターンのタイヤを使用するのは認められます。
- ☆モーター、バッテリー等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。

CW-01チャレンジ

シャーシ	モーター×アンプ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
CW-01	ライトチューンモーター ×ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準形状タイヤ キット標準形状ホイール	キット標準 (10T)	制限無し

- 指定ボディ: キット標準タイヤ/ホイール等(色違いも使用可) ※ミッドナイトパンプキン成型品ボディ限定。 ※ウニモグ不可



ランチボックス

ミッドナイト
パンプキン

三菱
パジェロ

- 対応するOPパーツの使用が認められます。
- 三菱パジェロはランチボックス・ミッドナイトパンプキンの標準タイヤ・ホイールを使用することが可能です。(一部パーツの変更が必要となります。)
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

Challenge Cup

- 2025シーズンレギュレーション⑤ -

4WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD4、 TT-02B (R)	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	前後デュアルブロックタイヤ指定	ギヤ比9.1以上	制限無し

- シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

2WDバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
TD2、 DT-03 (T) DT-04	TBLM-02S(10.5T) × TBLE-03S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	デュアルブロックタイヤ各種 Wグループドタイヤ	ギヤ比9.1以上	制限無し

- シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

DTチャレンジ

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
DT-01 DT-02 DT-03 DT-04	キット標準モーター、540-N × ブラシモーター用ESC、 TBLE-04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準 デュアルブロックタイヤ各種 Wグループドタイヤ	キット標準	制限無し

- シャーシとボディの組み合わせは説明図の記載の通り。
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

ネクスジェンチャレンジ

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
DT-04	キット標準モーター、540-N × ブラシモーター用ESC、 TBLE-04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準、 デュアルブロックタイヤ各種	キット標準	制限無し

- ボディはファイターネクスジェン指定 ●ドライバー人形は必ず説明図通りに搭載してください。
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

タムテックバギー

シャーシ	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
GB-01S	370スポーツチューンモーター × ブラシモーター用ESC	タミヤ製LF1100-6.6V タミヤ製単三電池4本	キット標準タイヤ/ホイール タミヤ製OPタイヤ/ホイール	ピニオン16T指定	制限無し

●指定ボディ：



グラスホッパーミニ マイティーフログミニ ホーネットミニ

- 対応するOPパーツの使用が認められます。
- オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

グラスホッパーチャレンジ

マシン	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
下記参照	540-SH、-N、-J モーター × ブラシモーター用ESC	レーシングパック1600SPまで タミヤ製LF2200-6.6V	タミヤ製バギー用タイヤ	ピニオン18T	制限なし

●指定ボディ： 下記マシン参照。オイルダンパーやサーボセイバー等のタミヤ製OPパーツの装着が可能。



グラスホッパー グラスホッパー II, BE

- 対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。
- OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。
- タミヤ製パーツを使用したトレッド幅の変更は可能です。
- ☆モーター、ギヤ比等は開催店舗により異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせ下さい。



- 2025シーズンレギュレーション⑥ -

ビンテージバギー 4WD

	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	
下記参照 (復刻モデル可)	キット標準モーター、540-N × ブラシモーター用ESC、 TBLE-04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準 (デュアルブロックタイヤ不可)	キット標準	制限なし

●指定マシン・・・ 下記マシン参照

★ホットショット ★アバンテ ★スーパーショット ★ブーメラン ★ビッグウィング ★ブラックフット ★モンスタービートル
★ホットショットII ★スーパーセイバー ★サンダーショット ★サンダードラゴン ★スコッチャー ★VQS (バンキッシュ)
★ファイヤードラゴン ★イグレス

●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。

●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。

☆オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。

ビンテージバギー 2WD

	モーター × アンブ	バッテリー	タイヤ	ギヤ比	最低重量
下記参照 (復刻モデル可)	キット標準モーター、540-N × ブラシモーター用ESC、 TBLE-04S・04SR	タミヤ製LF2200-6.6V	キット標準 (デュアルブロックタイヤ不可)	キット標準	制限なし

●指定マシン・・・ 下記マシン参照

★バギーチャンプ ★マイティーフロッグ ★グラスホッパー ★ホーネット ★コンバットバギー
★ランボルギーニ チーター ★ワーゲンオフローダー ★ホリデーバギー (DT-02不可) ★デューンバギー (DT-02不可) ★ファイティングバギー
★スバルブラッド ★アタックバギー ★ワイルドワン ★フォックス ★ファルコン ★ストライカー ★ソニックファイター ★グラスホッパーII
★アスチュート ★マッドキャップ ★セイントドラゴン ★スーパーストームドラゴン

●対応するOPパーツの使用が認められます。ステーなどの自作のパーツは使用できません。

●OPダンパーの装着の際、ボディに干渉する場合はボディ削り等の加工は認められます。

☆オフロードクラスは開催店舗によりマシンレギュレーションが異なる場合がございます。詳しくは開催店舗にお問い合わせください。